## **AIR POWER 20**



## **EXPELENTE**

Manguera para transferencia de agua, aire y líquidos no corrosivos en general.

## CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Caucho sintético negro.

**Refuerzo:** 2-4 fibras sintéticas de alta tenacidad.

Cubierta: Caucho sintético negro resistente a la

abrasión y ozono.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Presión de trabajo: 20 bar. Presión de ruptura: 60 bar.

Rango de temperatura:  $-25 \, ^{\circ}\text{C} / + 80 \, ^{\circ}\text{C}$ .

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso
mm	pulg	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m
6	1/4	13	20	300	60	900	0,16
13	1/2	22	20	300	60	900	0,395
19	3/4	29	20	300	60	900	0,585
25	1	37	20	300	60	900	0,81
32	1 1/4	44	20	300	60	900	0,955
38	1 1/2	51	20	300	60	900	1,177
51	2	65	20	300	60	900	1,655
63	2 1/2	80	20	300	60	900	2,450
76	3	92	20	300	60	900	2,650
101	4	118	20	300	60	900	3,81



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
[011] 4574 2842
www.hosepower.com.ar

ventas@hosepower.com.ar