

# WATER POWER SD



## ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera para transferencia de agua, aire y líquidos no corrosivos en general.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Caucho sintético negro.

**Refuerzo:** Fibras sintéticas de alta tenacidad, espiral de alambre de acero incorporado.

**Cubierta:** Caucho sintético negro resistente a la abrasión y ozono.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Presión de trabajo:** 10 bar.

**Presión de ruptura:** 30 bar.

**Rango de temperatura:** -25°C / +80°C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso
mm	pulg	mm	bar	psi	bar	psi	kg/m
19	3/4	28	10	150	30	450	0,531
25	1	34	10	150	30	450	0,635
32	1 1/4	42	10	150	30	450	0,924
38	1 1/2	48	10	150	30	450	1,165
51	2	62	10	150	30	450	1,738
63	2 1/2	75	10	150	30	450	2,200
76	3	89	10	150	30	450	2,845
101	4	115	10	150	30	450	3,930



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)

Agua / Aire

HOSE POWER