

BREWERY POWER



EXPELENTE

Manguera especialmente diseñada para el suministro de cerveza y una amplia gama de alimentos no grasos con resistencia mejorada a altas presiones y temperaturas.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: EPDM, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600.

Refuerzo: textiles sintéticos.

Cubierta: lisa, blanca, resistente a la abrasión, el envejecimiento y el ozono, impresión de tela.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máxima presión de trabajo: 20 bar a 95 °C.

Máxima presión de trabajo: 6 bar a 165 °C.

Presión de rotura: 3 veces la presión de trabajo.

Rango de temperatura: -40 °C / + 165 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo (164°C)	Presión de trabajo (95°C)	Presión de rotura	Peso
mm	pulg	mm	bar	bar	bar	kg/mt
13	0.50	23.00	6	20	60	0.35
19	0.75	30.00	6	20	60	0.60
25	1.00	37.00	6	20	60	0.93



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar