

# MILKFLEX EPDM



## ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera especialmente flexible y liviana, apta para succión y descarga de leche, vino, cerveza, jugo de frutas, bebidas alcohólicas y alimentos líquidos no grasos.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** EPDM, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600, BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006, 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74.

**Refuerzo:** Capas sintéticas, espiral de alambre de acero (espiral de nylon por pedido).

**Cubierta:** Goma sintética, roja, resistente a la abrasión, al envejecimiento y al ozono, terminación de tela.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Presión de trabajo:** 6 bar.

**Presión de rotura:** 18 bar.

**Vacío:** máxima.

**Rango de temperatura:** -40 °C / + 120 °C.

**Especificaciones aplicables:** cumple o supera los requisitos de la Norma Sanitaria Estadounidense 3A Clase II y de USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.); tolerancia de dimensiones, según ISO 1307-1997.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso	Radio de curvatura
mm	pulg	mm	bar	bar	kg/mt	mm
19	0.75	30	6	18	0.68	60
25	1.00	36	6	18	0.81	75
32	1.25	43	6	18	0.89	95
38	1.50	50	6	18	1.19	115
45	1.75	57	6	18	1.38	135
51	2.00	63	6	18	1.54	150
63.5	2.50	75.5	6	18	1.94	190
76	3.00	89	6	18	2.66	230
102	4.00	116	6	18	3.73	300



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)