

MILKFLEX



ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera para succión y entrega apta para leche y productos lácteos, alimentos líquidos no grasos. Construcción flexible y liviana, fácil de manipular. De uso habitual como manguera de succión/descarga desde el camión cisterna.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Suave, NR, blanco, atóxico, calidad conforme a las normas D.M. 21/03/1973 y F.D.A. - Sección 21 - Artículo 177.2600.

Refuerzo: Capas sintéticas, dos espirales de alambre de acero.

Esterilización: Consulte "Limpieza y desinfección de sistemas y equipos afines" según la Norma Sanitaria 3A Clase II.

Marcas: MILKFLEX - Calidad alimentaria conforme FDA - DM 21/03/73.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo: 6 bar.

Presión de ruptura: 18 bar.

Vacío: máxima.

Rango de temperatura: -40°C / + 80°C.

Especificaciones aplicables: cumple o supera los requisitos de la Norma Sanitaria Estadounidense 3A Clase II y de USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.); tolerancia de dimensiones, según ISO 1307-1997.

Diámetro interno		Diámetro externo		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso		Presión de rotura	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch
19	3/4	30,5	1 3/16	6	90	18	270	0,73	0,49	60	2,36
25	1	36,5	1 7/16	6	90	18	270	0,90	0,60	75	2,95
32	1 1/4	43,5	1 23/32	6	90	18	270	1,10	0,74	95	3,74
38	1 1/2	50	1 31/32	6	90	18	270	1,38	0,93	115	4,53
51	2	63	2 31/64	6	90	18	270	1,78	1,20	150	5,91
63,5	2 1/2	75	2 15/16	6	90	18	270	2,24	0,07	190	7,48
76	3	90	3 35/64	6	90	18	270	3,27	2,20	235	9,25
102	4	116	4 9/16	6	90	18	270	4,28	2,88	300	11,81



HOSE POWER S.A.
 Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
 C.A.B.A. CP: 1431
 (011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar