

STEAM POWER



EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de vapor y agua caliente para la limpieza en el procesamiento de la carne, fábrica de papel y en las industrias alimenticias.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: EPDM, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600.

Refuerzo: textiles sintéticos.

Cubierta: Lisa, EPDM color blanco, resistente a la abrasión, el ozono y el envejecimiento, acabado de tela.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máxima presión de trabajo: 20 bar a 95 °C.

Máxima presión de trabajo: 6 bar a 165 °C.

Presión de rotura: 3 veces la presión de trabajo.

Rango de temperatura: -40 °C / + 165 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo (164°C)	Presión de trabajo (95°C)	Presión de rotura	Peso
mm	pulg	mm	bar	bar	bar	kg/mt
13	0.50	23.0	6	20	60	0.35
19	0.75	30.0	6	20	60	0.60
25	1.00	37.0	6	20	60	0.93
32	1.25	46.5	6	20	60	1.16
38	1.50	54.0	6	20	60	1.47
51	2.00	68.0	6	20	60	2.03



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar