

WASHDOWN POWER



EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de agua caliente, especialmente utilizada para la limpieza en la industria alimenticia.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: NBR, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600.

Refuerzo: textiles sintéticos.

Cubierta: Lisa, blanca, resistente a los aceites, grasas, abrasión, envejecimiento y el ozono.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de Trabajo: 14 bar.

Presión de ruptura: 42 bar.

Rango de temperatura: -20°C / +100°C.

| Diámetro interno | | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión rotura | Peso | Radio de curvatura |
|------------------|------|------------------|--------------------|----------------|-------|--------------------|
| mm | pulg | mm | bar | bar | kg/mt | mm |
| 13 | 0.50 | 23.00 | 14 | 42 | 0.45 | 60 |
| 19 | 0.75 | 32.00 | 14 | 42 | 0.78 | 80 |
| 25 | 1.00 | 39.00 | 14 | 42 | 0.99 | 100 |



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar