

TUCHEM UPE FULL CONDUCTIVE



ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera de succión y suministro diseñada para cumplir con la norma EN12115 adecuada para productos químicos en la industria alimenticia. Tubo libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE(REACH). Manguera probada y certificada por el INERIS para ser utilizada en el area ATEX (ExZone)

CONSTRUCCIÓN

Tubo: UPE, negro, conductivo, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.1520, BFR CAT III, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE AND 10/2011/CE

Refuerzo: Textiles sintéticos, espiral de acero galvanizado, alambre de cobre para la descarga de la electricidad estática.

Cubierta: Lisa, EPDM, negra, conductiva, resistente a la abrasión, el envejecimiento y el ozono, impresión de tela.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -35°C / +100°C.

Resistencia al vacío: 675 mmHg

Propiedades eléctricas: Tipo Ω /T de acuerdo al estándar EN 12115 ($R \leftarrow 106 \Omega$, $R \leftarrow 109 \Omega$ a través de la pared de la manguera)

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso	Radio mínimo de rotura
mm	pulg	mm	bar	bar	kg/mt	mm
19	0.75	31.00	16	64	0.75	115
25	1.00	37.00	16	64	0.92	155
32	1.25	44.00	16	64	1.10	200
38	1.50	51.00	16	64	1.39	240
51	2.00	67.00	16	64	2.33	330
63.5	2.50	79.50	16	64	3.09	415
76	3.00	92.00	16	64	3.62	500
102	4.00	118.00	16	64	4.67	675



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar

HOSE POWER

Cosméticos
Farmacéuticos