

TUSIL BRIGHT



ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera de succión y suministro adecuada para productos cosméticos, farmacéuticos y alimentos. Tubo libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Probado de acuerdo con la USP XXXII class VI, no citotóxica de acuerdo a la norma ISO 10993 Section 5, 2009. Cumple con la prueba de migración de acuerdo a BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: silicona, traslúcido, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA CFR 21 PART 177.2600, USP XXXII class VI requirements, European Pharmacopoeia 3.1.9 Ed. VII 2011, ISO 10993 Sections 5,10,11:2009, BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2, European Reglement 1935/2004/CE, DM 21/03/1973 e sequenti, Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012, 3A Sanitary Standard Class II.

Cubierta: lisa, silicona, traslúcido, resistente al calor, a la abrasión, el envejecimiento y el ozono, brillante.

Refuerzos: textiles resistentes a altas temperaturas, espiral de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vacío: máxima.

Rango de temperatura: -60 °C / + 200 °C.

Especificaciones aplicables: tolerancia de dimensiones, según ISO 1307-1997.

Resistencia al vacío: 675 mmHg

| Diámetro interno | | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Radio de curvatura |
|------------------|------|------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|
| mm | pulg | mm | bar | bar | kg/mt | mm |
| 13 | 0.50 | 24.00 | 15 | 45 | 0.46 | 60 |
| 19 | 0.75 | 30.00 | 13 | 39 | 0.60 | 80 |
| 25 | 1.00 | 36.00 | 10 | 30 | 0.73 | 100 |
| 32 | 1.25 | 43.00 | 8 | 24 | 0.89 | 130 |
| 38 | 1.50 | 51.00 | 7 | 21 | 1.21 | 155 |
| 51 | 2.00 | 64.00 | 6 | 18 | 1.56 | 210 |
| 63.5 | 2.50 | 78.50 | 5 | 15 | 2.32 | 260 |
| 76 | 3.00 | 91.00 | 4 | 12 | 2.72 | 310 |
| 102 | 4.00 | 117.00 | 3 | 9 | 3.55 | 420 |



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar