

TUSIL EXT D



EXPELENTE

Manguera de suministro adecuada para produco cosméticos, farmacéuticos y alimentos. Tubo libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Probado de acuerdo con la USP XXXII class VI, no citotóxica de acuerdo a la norma ISO 10993 Section 5, 2009. Cumple con la prueba de migración de acuerdo a BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Tubo silicona, traslúcido, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Cumple con las normas FDA CFR 21 PART 177.2600, USP XXXII class VI requirements, European Pharmacopoeia 3.1.9 Ed. VII 2011, ISO 10993 Sections 5,10,11:2009, BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2, European Reglement 1935/2004/CE, DM 21/03/1973 e sequenti, Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012, 3A Sanitary Standard Class II.

Refuerzo: textiles resistentes a altas temperaturas.

Cubierta: lisa, silicona, traslúcido, resistente al calor, a la abrasión, el envejecimiento y el ozono, brillante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -60°C / +200°C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso	Radio de curvatura
mm	pulg	mm	bar	bar	kg/mt	mm
3.17	0.12	9.20	15	45	0.07	30
4.76	0.19	11.30	15	45	0.11	35
6.35	0.25	12.61	15	45	0.12	40
7.93	0.31	14.60	12	36	0.15	45
9.52	0.37	16.32	12	36	0.18	50
12.7	0.50	20.10	10	30	0.24	65
15.87	0.62	24.37	8	24	0.33	75
19.05	0.75	27.90	8	24	0.42	80
25.4	1.00	34.50	5	15	0.51	120
31.75	1.25	40.80	4	12	0.62	150



HOSE POWER S.A.
 Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
 C.A.B.A. CP: 1431
 (011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar

HOSE POWER

Cosméticos
Farmacéuticos