

DESOBSTRUCTORA



DESOBSTRUCTORA

Manguera creada para ser utilizada con agua a elevadas presiones en la desobstrucción de cañerías.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Liso, en compuesto termoplástico.
Refuerzo: Dos trenzas en fibra de poliéster.
Cubierta: Poliuretano microperforado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -40°C / +55°C.
Presión de trabajo: 2500 psi (175 bar)
Presión de rotura: 2.5 veces la presión de trabajo
Rollos: 120/150 mts

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso	Radio de curvatura
mm	pulg	mm	bar	psi	bar	psi	kg/mt	mm
12.7	0.50	21.00	175	2500	438	6250	0.21	95
19.05	0.75	29.50	175	2500	438	6250	0.38	120
25.4	1.00	37.00	175	2500	438	6250	0.56	150
31.75	1.25	45.70	175	2500	438	6250	0.79	235



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar