

# BOTTOM LOADING

MANGUERA COMPUESTA



## ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera compuesta recomendada para transferencia de hidrocarburos, en instalaciones Bottom loading. Reforzadas especialmente para mínima elongación.

### CONSTRUCCIÓN

**Estructura:** Múltiples capas de film de polipropileno.

**Alambre interior:** Acero galvanizado.

**Alambre exterior:** Acero galvanizado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura:** Hidrocarburos máximo 80°C.

**Factor de seguridad:** 5 : 1.

Diámetro interno		Presión de trabajo		Presión de uso		Peso aproximado	Largo máximo
mm	pulg	bar	psi	mm	pulg	kg/mt	mt
75	3	10	150	240	9,5	3,25	20
100	4	10	150	360	14,5	5,10	20



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)

HOSE POWER

Hidrocarburos  
Solventes Aromáticos