

TRANS MARINE

MANGUERA COMPUESTA



ASPIRANTE EXPELENTE

Recomendadas para transferencia de hidrocarburos con un contenido del 100% de aromáticos, en operaciones marinas pesadas (carga y descarga).

Cumple con la norma BS 5842 y los códigos IMO, BCH, IBC contenidos en la USCG.

Ventajas: Ultra flexibles.

CONSTRUCCIÓN

Estructura: Múltiples capas de film de polipropileno.

Alambre interior: Acero galvanizado.

Alambre exterior: Acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: Hidrocarburos máximo 100°C
- Químicos ambiente.

Factor de seguridad: 5 : 1.

Diámetro interno		Presión de trabajo		Radio mínimo de curvatura		Peso aproximado	Largo máximo
mm	pulg	bar	psi	mm	pulg	Kg./mt	m
75	3	14	200	275	11	4,50	18
100	4	14	200	400	16	8,00	18
150	6	14	200	500	20	11,00	18
200	8	14	200	725	29	18,50	15
250	10	14	200	800	36	21,00	12



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar

HOSE POWER

Hidrocarburos
Solventes Aromáticos