

TRANSOIL

MANGUERA COMPUESTA



ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera compuesta apta para succión, descarga y transferencia de naftas, gasoil, lubricantes, parafina, kerosene y aromáticos 100%.

CONSTRUCCIÓN

Estructura: Múltiples capas de film de polipropileno.

Alambre interior: Acero galvanizado.

Alambre exterior: Acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo: 10 bar.

Presión de rotura: 40 bar.

Rango de temperatura: -30°C / +80°C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Radio de curvatura	Presión de trabajo		Peso por metro
mm	pulg	mm	mm	psi	bar	Kg/m
38	1 1/2	52	120	150	10	1.60
50	2	64	150	150	10	2.00
65	2 1/2	80	180	150	10	2.70
75	3	92	250	150	10	3.20
100	4	115	350	150	10	6.00



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar

HOSE POWER

Hydrocarbons
Aromatic Solvents