

TANK TRUCK HOSE

MANGUERA COMPUESTA



ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera especialmente diseñada para la carga y descarga de camiones cisterna. Apta para succión y suministro de hidrocarburos con un contenido máximo de aromáticos del 50%.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Liso, NBR resistente a productos con hasta el 50% de contenidos aromáticos.

Refuerzo: Capas textiles, doble espiral de alambre de acero y cable de cobre para descarga electrostática.

Cubierta: Lisa, resistente a los aceites, intemperie, ozono, abrasión y al envejecimiento. Terminación tipo tela.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo: 10 bar.

Presión de rotura: 30 bar.

Vacío: máxima.

Rango de temperatura: -30 °C / + 80 °C.

Especificaciones aplicables: tolerancia de dimensiones, según ISO 1307-1997.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso	Radio de curvatura
mm	pulg	mm	bar	Bar	kg/mt	mm
13	0.50	21.00	10	30	0.39	50
19	0.75	29.00	10	30	0.58	65
25	1.00	35.00	10	30	0.72	76
32	1.25	42.00	10	30	0.88	98
38	1.50	48.00	10	30	1.10	102
51	2.00	63.00	10	30	1.55	152
63.5	2.50	77.00	10	30	2.19	203
76	3.00	88.00	10	30	2.63	229
102	4.00	116.00	10	30	4.05	305
152	6.00	166.00	10	30	7.60	432