


# CUTTING



## EXPELENTE

Manguera para transferencia de aire con partículas sólidas, arena, piedras y materiales abrasivos en general, en equipos de perforación y exploración.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Liso, color negro, caucho altamente resistente a la abrasión, de durezca y espesor que garantizan menor desgaste y mayor duración.

**Refuerzo:** Múltiples tejidos de fibra sintética de alta tenacidad.

**Cubierta:** Lisa, caucho altamente resistente a la abrasión, arrastre, climas severos y agentes atmosféricos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura:** -25°C / +80°C.

Diámetro interno	Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso
mm	mm	psi	psi	kg/m
50	77	500	1500	3.2
75	107	500	1500	5.2
100	134	500	1500	8.4

También disponible para 350 psi (PR: 1050 psi) y 800 psi (PR: 2400 psi).



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)