

# RC DRILL



## ASPIRANTE EXPELENTE

Manguera apta para succión y descarga de materiales abrasivos secos, especialmente diseñada para ser utilizada en equipos de perforación de aire reverso (circulación inversa) a elevadas presiones.

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo:** Liso, color negro, caucho altamente resistente a la abrasión, de dureza y espesor que garantizan menor desgaste y mayor duración.

**Refuerzo:** Múltiples tejidos de fibra sintética de alta tenacidad y espiral de alambre de acero

**Cubierta:** Lisa, caucho altamente resistente a la abrasión, arrastre, climas severos y agentes atmosféricos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rango de temperatura:** -25 °C / + 80 °C.

Diámetro interno	Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso
mm	mm	psi	psi	kg/m
50	77	600	1800	3,2
75	107	600	1800	5,2
100	134	600	1800	8,4



**HOSE POWER S.A.**  
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738  
C.A.B.A. CP: 1431  
(011) 4574 2842  
[www.hosepower.com.ar](http://www.hosepower.com.ar)  
[ventas@hosepower.com.ar](mailto:ventas@hosepower.com.ar)