

SUPER STEAM



EXPELENTE

Manguera apta para transferencia de vapor saturado y sobrecalentado en sistemas de calefacción y limpieza, principalmente en aplicaciones donde la manguera esta en contacto con aceites.

CONSTRUCCIÓN

Tubo: Liso, EPDM color negro.

Refuerzo: 2 trenzas de acero de alta resistencia.

Cubierta: Lisa, Roja, compuesto especialmente diseñado para soportar el contacto con hidrocarburos y aceites.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo: 17 Bar

Presión de rotura: 170 Bar

Rango de temperatura: -40 °C / + 230 °C.

Diámetro interno		Diámetro externo	Presión de trabajo	Presión de rotura	Peso
mm	pulg	mm	bar	bar	kg/m
1/2	13	25	17	170	0,53
3/4	19	32	17	170	0,76
1	25	39	17	170	1,0
1 1/4	32	46,5	17	170	1,35
1 1/2	38	54	17	170	1,65
2	51	68	17	170	2,32



HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar